

# Détecteur Autonome Déclencheur

Conforme NF S61-961

DAD S4 T1 secours (avec batteries) / DAD S4 T2 non secours



**D**étecteur Autonome Déclencheur (DAD) permet de détecter localement à partir d'un ou deux éléments sensibles identiques des phénomènes relevant de l'incendie et à assurer la commande directe d'un organe asservi tel que :

- l'ouverture d'un exutoire de fumée
- le déverrouillage de portes d'issues de secours.
- la fermeture de clapets ou volets dans une gaine de conditionnement d'air.

Une même appareil peut assurer la commande de plusieurs organes asservis, sous réserve que ceux-ci intéressent un même local ou un même volume à surveiller (2 détecteurs maximum et 2 déclencheurs manuels maximum)

Le nombre de dispositifs commandés par un appareil ne doit pas être supérieur à 3.

## LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE.

- Une esthétique discrète, robuste et élégante.
- Fonction TEST BATTERIE
- Un encombrement réduit au maximum, ce qui lui permet d'être installé dans les endroits les plus exigus.
- Un principe de fixation simple et efficace.
- Le socle est décollé de la paroi sur laquelle il est fixé afin de faciliter le passage des câbles.
- Un système d'assistance électronique permet par l'intermédiaire de voyants lumineux un dépannage simple et rapide.
- Connecteurs enfichables.
- Le changement des batteries ne dure que quelques dizaines de secondes.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimension (mm) : 180 x 200 x 72

Poids sans batterie : 1800 g

Couleur : Gris clair RAL 7035

Indice de protection : IP 33

Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II

Alimentation générale : 230V 50/60 Hz (+/- 15%).

Alimentation secours : 2 batteries au plomb 12V 1.2AH.

Autonomie : supérieure à 4 Heures

Tension de commande :  $U_c = 24V \pm 15\%$

Tension en sortie Batterie à vide :  $25V < U_{batt0} < 28V$

Puissance en sortie : 4 W (R=135 Ohm)

Rfl = 4.7 khom 1/4 W 10%.

## ASSOCIATIVITE :

Détecteur ESSER : O 3362-F

Détecteurs FARE : OY2 ; TVY2 ; OC-05-F,TRC05

Détecteur NEUTRONIC : OX-8

## ACCESSOIRES CONSEILLES :

Déclencheur Manuel 4710RI conforme EN 54-11.

Ventouse VEN 20-24R conforme NFS-61 937.

Ventouse VEN SUPPORT : support universel

Ventouse VEN 20-24 SOL : ventouse de sol blindée.

Ventouse VEN 20-24 KIT : Kit de fermeture automatique.