



Caractéristiques

Catégorie de l'équipement d'alarme :	Non applicable
Dimensions (mm) :	124 x 124 x 61
Matière et couleur du coffret	PP gris clair - RAL 7035
Indice de protection :	IP 55
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	260 g
Tension nominal d'alimentation :	24 - 48 Vcc
courant absorbé (max) :	10A
Température de stockage :	-20°C, +40°C
Température de fonctionnement :	-20°C, +40°C
Tenue à l'humidité :	>90% HR à 40°C

1. Généralités

Conformément aux prescriptions de la norme NF S 61-937, ce dispositif permet d'empêcher le réarmement (involontaire) automatique

des D.A.S après un ordre de mise en sécurité, émis sur la ligne de télécommande.

Le boîtier doit être intercalé sur la ligne de télécommande alimentant les déclencheurs à « manque de tension » destinés à maintenir les DAS en position « attente ».

Il interdit la remise sous tension des déclencheurs après disparition de l'ordre de mise en sécurité.

Le revérrouillage en position «attente» des DAS n'est possible que si on agit volontairement en enfonçant le bouton de «réarmement» situé sur le dispositif.

2. Information

L'installation de ce produit doit être réalisée de préférence par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.



Ceci est un avertissement permettant d'éviter des dommages physiques ou liés à l'équipement.



3. Raccordement

